

GWE DUPLEX – Talajszonda



2 körrendszerű Duplex talajszonda, gyárilag készített és ellenőrzött





Termékmertető:

VDI 460 szabvány szerint PE 100 SDR 11 –es anyagból gyárilag előre gyártott Duplex talajszonda.

A szondák gyártásához alapanyagunk ellenőrzési felügyeletét a PE 100-ból előállított HR 3.26 minőségi előírásoknak megfelelő talajszondákat a SKZ Würzburgi Csőrendszerek Csövek és Csővezeték alkatrészek vizsgálati - és ellenőrzési határozatok felügyelete végzi.

A talajszondák megfelelnek a talajszondák – fűróvállalatok által kiadott minőségi pecsét előírásainak és követelményeinek.

A szondaláb Shock – Proof – Protection (rázkódásálló védelem) – val rendelkezik és ezáltal optimális védelmet nyújt a beépítés alatt felmerülő akadályok esetén esetleges terhelések és károsodások esetén.

Termékadatok:

<u>Alapanyag</u>	<u>PE100(Polietilén)</u>
<u>SDR</u>	<u>11</u>
<u>Névleges nyomás</u>	<u>16 bar</u>
<u>Sűrűség</u>	<u>0,96 g/cm³</u>
<u>Szondacső méretek</u>	<u>d 32 x 2,9 mm</u>
	<u>d 40 x 3,7 mm</u>

Szállítási forma:

A Duplex talajszondák 50 -150 m-es hosszúságban és 10m-es fokozatokban, szondahosszúságok érdeklődésre.

Keressen meg és mi szívesen segítünk tovább!